

# SOLODOOR®

## D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

### Návod k použití a k uskladnění dveří

Vážený zákazník,

zakoupil jste interiérové dveře vyrobené firmou SOLODOOR a.s. Tyto dveře jsou určeny pouze vnitřní interiéry.

Dveře při běžném používání, přiměřeném a šetrném zacházení, vyžadují jen minimální údržbu. Používání dveří začíná již jejich skladováním a montáží.

**Skladování dveří** – dveře jsou pro přepravu opatřeny ochrannými rohy a folií. Dveře je nutné skladovat v suchých a krytých prostorech, s max. relativní vlhkostí do 60% a to pouze při neporušeném obalu, ve vodorovné poloze na hladké rovné podložce, která podepírá celou plochu dveří. Prosklené a rámečkové dveře je nutné skladovat tak, aby nedošlo k poškození líst a rámečků.

**Montáž dveří** – interiérové dveře je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s relativní vlhkostí 30 - 50%. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10° C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří. V případě potřeby je možné dveře zkrátit na výšku o 2 cm (dveře požární odolné o 5 cm).

**Údržba** – povrch dveří je možné čistit suchým, případně mírně navlhčeným hadříkem, při větším znečištění s příměsí saponátu. Pro údržbu dveří nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, abrazivní čisticí prostředky, kartáče a drátěnky, aby nedošlo k narušení povrchové úpravy dveří. Prosklené části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody.

Po skončení životnosti a používání dveří předejte tyto dveře k likvidaci do sběrného dvora.

*Věříme, že s dveřmi vyrobenými ve společnosti Solodoor a.s. budete spokojeni uživatelé.*



### Návod na použitie a na uskladnenie dverí

Vážený zákazník,

zakúpili ste interiérové dvere vyrobené firmou SOLODOOR a.s. Tieto dvere sú určené len vnútorné interiéry.

Dvere pri bežnom používaní, primeranom a šetrnom zaobchádzaní, vyžadujú len minimálnu údržbu. Používanie dverí začína už ich skladovaním a montážou.

**Skladovanie dverí** – dvere sú pre prepravu opatrené ochrannými rohmi a fóliou. Dvere je nutné skladovať v suchých a krytých priestoroch, s max. relatívnou vlhkosťou do 60% a to iba pri neporušenom obale, vo vodorovnej polohe na hladkej rovnej podložke, ktorá podopiera celú plochu dverí. Presklené a rámečkové dvere je nutné skladovať tak, aby nedošlo k poškodeniu líst a rámečkov.

**Montáž dverí** – interiérové dvere je možné montovať do odvetraných a vysušených priestorov s relatívnou vlhkosťou 30 - 50%. Rozdiel teplôt medzi jednotlivými oddelenými priestormi nesmie byť väčšia než 10° C. Vyššiu alebo nižšiu vlhkosť, príadne väčší rozdiel teplôt môže spôsobiť nevratnú deformáciu a poškodenie dverí. V prípade potreby je možné dvere skrátiť na výšku o 2 cm (dvere požiarne odolné o 5 cm).

**Údržba** – povrch dverí je možné čistiť suchým, prípadne mierne navlhčenou handričkou, pri väčšom znečistení s prímiesou saponátu. Pre údržbu dverí nepoužívajte organické rozpúšťadlá, látky na báze chlóru, abrazívne čistiace prostriedky, kefy a drôtenky, aby nedošlo k narušeniu povrchovej úpravy dverí. Presklené časti je nutné čistiť tak, aby zasklievací rámeček neprišiel do styku s neprimeraným množstvom vody.

Po skončení životnosti a používanie dverí odovzdajte tieto dvere k likvidácii do zberného dvora.

*Veríme, že s dverami vyrobenými v spoločnosti SOLODOOR a.s. budete spokojnými užívateľmi.*

